

TOSHIBA

Produktbroschyr

Auto ID-lösningar



Innehåll

- Mobila etikettskrivare
- Bordsetikettskrivare
- Linerless etikettskrivare
- Nästa generations industriella etikettskrivare
- A-BRID – unik plattform för etikettutskriftslösningar
- Industriella etikettskrivare, 4”
- Industriella etikettskrivare, 6-8”
- Automatiserad etikettering
- Förbrukningsartiklar
- Programvara för märkning



Mobila etikettskrivare

Behändiga och allsidiga

Våra mobila skrivare är idealiska för dig som ofta är på språng i arbetet. I en snabbt föränderlig värld är det avgörande att kunna agera omedelbart, oavsett tid och plats.

Alla våra skrivare är designade för att fungera i de mest varierande arbetsmiljöer. De är robusta och hållbara, samtidigt som de är enkla att använda.

Tillämpningar

Toshibas sortiment av mobila etikettskrivare täcker många olika användningsområden, vilket säkerställer att du hittar en perfekt matchning för dina behov.

- **Detaljhandel**
Prissänkningar, hyllkantsmärkning, köhantering, kampanjer och mobil POS
- **Transport & logistik**
Fraktetiketter, fakturor, paketspårning, fraktsedlar och bokföring
- **Besöksnäring**
Event- och matbiljetter, mobil POS
- **Sjukvård**
Mobilt apotek, patient-ID, dokument och labbprov
- **Public service**
Polis, anläggningsoperatörer och kollektivtrafik (biljetter, böter, elfakturer, mätaravläsning, etc.)

	B-FP2D-GH	B-FP3D-GH	B-FP3D-GS	B-EP4DL-GH
Modeller	GH30: Bluetooth	GH30: USB/Bluetooth	GS32: USB/Bluetooth	GH32: Bluetooth
Utskriftsläge	Batch, peel-off	Batch, peel-off	Batch	Batch, peel-off
Utskriftsteknik	Direkttermisk	Direkttermisk	Direkttermisk	Direkttermisk
Utskriftshuvud	Flat head	Flat head	Flat head	Flat head
Max. utskriftshastighet	152 mm/s (6 ips)	152 mm/s (6 ips)	105 mm/s (4 ips)	105 mm/s (4 ips)
Max. utskriftsbredd	54 mm	72 mm	72 mm	104 mm
Upplösning	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Max. utskriftslängd	995 mm	995 mm	995 mm	995 mm
Batteri	2,500 mAh	2,500 mAh	2,500 mAh	2,600 mAh
Gränssnitt	USB 2.0, Bluetooth V2.1 EDR, NFC (for Bluetooth pairing), GH50: WLAN 802.11 a/b/g/n	USB 2.0, GH30: Bluetooth 4.0 BLE, GH52: Bluetooth 2.1 + WLAN 802.11 b/g/n	USB 2.0, GS32: Bluetooth 4.0 BLE, GS42: WLAN 802.11 b/g/n	RS232C, USB 2.0, Bluetooth V1.2 EDR, WLAN 802.11 a/b/g/n
Språkläge	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, LABEL, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, LABEL, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulering	ZPL II, SBPL, CPCL	ZPL II, CPCL	ZPL II, CPCL	ZPL II, CPCL
Vikt	470 g	660 g	650 g	GH32: 860 g GH42: 865 g
Dimensioner	97 x 130 x 69 mm	116 x 150 x 80 mm	116 x 150 x 80 mm	150 x 145 x 75 mm
IoT device management	GH50: SOTI Connect	GH52: SOTI Connect	GS42: SOTI Connect	-



Bordsetikettskrivare

Alltid redo

För snabba on-demandutskrifter direkt på din skrivare – våra kompakta och effektiva bordsetikettskrivare genererar professionella etiketter snabbt och enkelt med en knapptryckning.

Tillämpningar

När du behöver en kompakt och pålitlig etikettskrivare för din dagliga verksamhet är Toshiba's bordsetikettskrivare det rätta valet.

- **Kontorsadministration**
Dokumentarkivering, adressetiketter
- **Lager, logistik och posttjänster**
Paketspårning, depot management
- **Detaljhandelsbutiker och stormarknader**
Prissättning, kampanjer
- **Sjukvård**
Dokument, spårning av labprover

	BV410D/BV420D	BV410T/BV420T
Hölje	GS/TS BV410D: Vit BV420D: Svart	GS/TS BV410T: Vit BV420T: Svart
Användargränssnitt	BV410D: 2x LED, 3x knappar, med LCD BV420D: 3x LED, 2x knappar	BV410T: 2x LED, 3x knappar, med LCD BV420T: 3x LED, 2x knappar
Utskriftsteknik	Direkttermisk	Direkttermisk/Termisk överföring
Skrivarhuvud	Flat head	Flat head
Max. utskriftshastighet	GS: 177,8 mm/s (7 ips) TS: 127 mm/s (5 ips)	GS: 177,8 mm/s (7 ips) TS: 127 mm/s (5 ips)
Max. utskriftsbredd	GS: 108 mm TS: 105,7 mm	GS: 108 mm TS: 105,7
Upplösning	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi
Max. utskriftslängd	997 mm	997,9 mm
Max. färgbandslängd	-	300 m
Gränssnitt	USB 2.0, USB host, LAN (10/100-T Base)	USB 2.0, USB Host, LAN(10/100 Base-T)
Språkinställning	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulering	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL	ZPL II, DBPL, SBPL, EPL2, IPL
Vikt	2,0 kg	2,9 kg
Dimensioner	174 x 218 x 173 mm	200 x 267 x 198,3 mm
IoT device management	SOTI Connect	SOTI Connect
RFID-redo	-	✓ (Endast BV410T)



Linerless etikettskrivare

Enkelt och effektivt

Toshibas linerless etikettskrivare kan skriva ut på självhäftande etiketter utan liner/stödppapper, vilket minskar avfallet och håller arbetsmiljön säker och ren. Genom att matcha hårdvaran tillsammans med våra etiketter för linerless har Toshiba skapat en flexibel utskriftslösning som passar i stort sett alla behov för etikettutskrift.

Tillämpningar

- **Transport & logistik**
Linerlessetiketter speciellt utformade för användning på grova kartongtyper ger tillförlitlig vidhäftning för direkttermiska etiketter.
- **Quick service & takeaway**
Säkrare arbetsmiljö genom att eliminera risken för olyckor orsakade av liner/stödppapper.
- **Mat & dryck**
Linerlessetiketter erbjuder imponerande vidhäftning för märkning av färdigförpackade livsmedel även i kyl- och frysmiljöer.
- **E-handel & detaljhandel**
Enkel hantering av olika etikettstorlekar utan att behöva byta etiketttrulle.

BV420D-GL02

Användargränssnitt

Linerless-skrivare

Utskriftsteknik

Direkttermisk

Skrivarhuvud

Flat head

Max. utskriftshastighet

177,8 mm/s (7 ips)

Max. utskriftsbredd

99 mm

Upplösning

203 dpi

Max. utskriftslängd

997 mm

Gränssnitt

USB 2.0, USB host, LAN (10/100 Base-T)

Språkinställning

TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)

Emulering

ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL

Vikt

2,6 kg

Dimensioner

174 x 288 x 173 mm

IoT device management

SOTI Connect



Nästa generations industriella etikettskrivare – BX400/600-serierna

En ny standard inom industriella etikettutskrift

BX400-serien är en gamechanger för verksamheter som kräver effektiva etikettutskrift med hög kvalitet. Med en dubbelkärnig processor och Toshiba's avancerade A-BRID-plattform, tar BX400-serien etikettutskrift till nya nivåer. Molnanslutning möjliggör fjärrstyrning av skrivare, vilket gör det enkelt att konfigurera och uppdatera enheter oavsett var du befinner dig. Den beprövade hårdvaran ger långlivade skrivarhuvuden och Toshiba's besparingsteknik för färgband ("Ribbon Save Technology") säkerställer lång livslängd och låga totala kostnader (TCO).

Tänk stort – låt BX600 sköta dina breda högvolymsutskrift

BX600-serien är utformad för högvolymsutskrift som kräver bredare etiketter. Oavsett om det gäller palletiketter, etiketter för bilkomponenter eller etikettering enligt gällande standarder, levererar dessa skrivare precision, robusthet och effektivitet.

Alla BX600-modeller är utrustade med A-BRID – kärntekniken som möjliggör seriens unika funktioner, exempelvis direktutskrift av PDF-filer som eliminerar behovet av mellanprogramvara eller specialkonfigurationer.

	BX410T	BX420D	BX420T
Hölje	GS/TS	GS	GS/TS
Användargränssnitt	Industrimetall	Industrimetall	Industrimetall
	Fullfärgs-LCD, 2x LED, 11x key	Fullfärgs-LCD, 2x LED, 11x key	Fullfärgs-LCD, 2x LED, 11x key
Utskriftsteknik	Direkttermisk/Termisk överföring	Direkttermisk	Direkttermisk/Termisk överföring
Skrivarhuvud	Near edge	Flat head	Flat head
Max. utskriftshastighet	356 mm/s (14 ips)	305 mm/second (12 ips)	305 mm/second (12 ips)
Max. utskriftsbredd	104 mm	111 mm	111 mm
Upplösning	GS 203 dpi TS: 305 dpi	203 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi
Max. utskriftslängd	1496 mm	1496 mm	1496 mm
Max. färgbandslängd	800 m	–	600 m
Gränssnitt	USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN (1000 Base-T)	USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN (1000 Base-T)	USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN (1000 Base-T)
Språkinställning	TPCL	TPCL	TPCL
Emulering	Auto-detektering av TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Auto-detektering av TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Auto-detektering av TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF
Vikt	17 kg	15,2 kg	16,4 kg
Dimensioner	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm
IoT device management	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect
RFID redo	✓	–	–



A-BRID – unik plattform för etikettutskriftslösningar

Drivs av A-BRID

Toshibas BX-serie höjer ribban för industriella etikettutskriftar där svaret heter A-BRID. En helt ny operativplattform med en dubbelkärnig processor. A-BRID levererar smart, molnbaserad teknik för ultimata prestanda. Från högvolymsproduktion till småskalig drift kombinerar BX400/BX600-serien överlägsen hårdvara med avancerad teknik för att öka effektiviteten i din verksamhet.

En ny standard för etikettutskriftar

Det innovativa A-BRID-systemet ger verksamheter möjlighet att fjärrstyra skrivarflottor, skräddarsy etikettproduktionen till unika behov och optimera arbetsflöden. Med funktioner som direktutskriftar för pdf-filer och automatisk skalning, enkel konvertering av utskriftsdata samt hantering av enheter via molnet, introducerar det nya ekosystemet sömlösa arbetsflöden och möjligheten att hantera komplexa integrationskrav.

	BX430T	BX610T	BX620T
Bredd	HS 4"	GS/TS 6"	GS/TS 6"
Hölje	Industrimetall	Industrimetall	Industrimetall
Användargränssnitt	Fullfärgs-LCD, 2x LED, 11x key	Fullfärgs-LCD, 2x LED, 11x key	Fullfärgs-LCD, 2x LED, 11x key
Utskriftsmetod	Termisk överföring	Direkttermisk/Termisk överföring	Direkttermisk/Termisk överföring
Skrivarhuvud	Flat head	Near edge	Flat head
Max. utskriftshastighet	152 mm/second (6 ips)	305 mm/second (12 ips)	305 mm/second (12 ips)
Max. utskriftsbredd	107 mm	162 mm	162 mm
Upplösning	600 dpi	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	GS: 203 dpi TS: 305 dpi
Max. utskriftslängd	1498 mm	1498 mm	1498 mm
Max. färgbandslängd	300 m	800 m	600 m
Gränssnitt	USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN (1000 Base-T)	USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN (1000 Base-T)	USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN (1000 Base-T)
Språkinställning	TPCL	TPCL	TPCL
Emulering	Auto-detektering av TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Auto-detektering av TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF	Auto-detektering av TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF
Vikt	17 kg	19,6 kg	18,4 kg
Dimensioner	278 x 310 x 460 mm	331 x 310 x 460 mm	331 x 310 x 460 mm
IoT device management	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect



Industriella etikettskrivare, 4"

Håller igång din verksamhet

Från pall- och containermärkning till etikettmärkning av komponenter, produkter och kartonger – vi erbjuder ett komplett sortiment av industriskrivare. Etikettskrivarna är designade för att möta dina volymkrav samtidigt som de är robusta och har lång livslängd.

Toshibas sortiment av industriella etikettskrivare

Hög tillförlitlighet och robusta skrivarhuvuden kännetecknar Toshibas industriella etikettskrivare och minimerar därmed dyra stilleståndstider. Skrivartekniken "Near edge" säkerställer lägsta driftskostnaderna och minimerar servicebehoven, medan den inbyggda anti-ribbon-wrinkle-tekniken ger högkvalitativa läsbara streckkoder oavsett volym. Dag ut och dag in.

	BA410T/BA420T	B-EX4D2
Hölje	GS/TS BA410T: Industrimetall BA420T: Desktop plastic	GS Industrimetall
Användargränssnitt	2x LED, 3x knappar med LCD	2x LED, 10x knappar med LCD
Utskriftsteknik	Direkttermisk/Termisk överföring	Direkttermisk
Skrivarhuvud	Flat head	Flat head
Max. utskriftshastighet	203 mm/s (8 ips)	305 mm/s (12 ips)
Max. utskriftbredd	GS: 104 mm TS: 105,7 mm	104 mm
Upplösning	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	203 dpi
Max. utskriftslängd	1498 mm	1498 mm
Max. färgbandslängd	450 m	-
Gränssnitt	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T), Bluetooth with MFi, NFC for Bluetooth pairing, Parallel port	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)
Språkinställning	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulering	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL	ZPL II, DPL
Vikt	BA410T: 15 kg BA420T: 12 kg	15 kg
Dimensioner	BA410T: 245 x 414 x 333 mm BA420T: 245 x 350 x 332 mm	278 x 310 x 460 mm
IoT device management	SOTI Connect	-
RFID-redo	✓ (Endast BA410T)	-



Tillämpningar

- **Tillverkning**
Kartonetiketter, produkt- och komponentidentifiering
- **Transport, logistik & lager**
Fraketiketter, plocketiketter, adressetiketter, pallettiketter, följesedlar, returetiketter
- **Sjukvård**
Patientarmband, patient-ID, provetiketter, spårning av dokument och labbprover, etiketter för blodpåsar

	B-EX4T2	B-EX4T3
Hölje	GS/TS/HS Industrimetall	HS Industrimetall
Användargränssnitt	2x LED, 10x knappar med LCD	2x LED, 10x knappar med LCD
Utskriftsteknik	Direkttermisk/Termisk överföring	Direkttermisk/Termisk överföring
Skrivarhuvud	Flat head	Flat head
Max. utskriftshastighet	GS/TS: 305 mm/sec (12 ips) HS: 152,4 mm/s (6 ips)	HS: 152,4 mm/s (6 ips)
Max. utskriftsbredd	104 mm	104 mm
Upplösning	GS: 203 dpi TS: 300 dpi HS: 600 dpi	600 dpi
Max. utskriftslängd	1498 mm	498 mm
Max. färgbandslängd	800 m	300 m
Gränssnitt	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)
Språkinställning	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulering	ZPL II, DPL	ZPL II
Vikt	17 kg	17 kg
Dimensioner	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm



Industriella etikettskrivare, 6" och 8"

Breda utskrifter

När det gäller utskrift av pallettiketter eller etiketter i storformat, säkerställer våra 6- och 8-tumsskrivare hög kvalitet. Oavsett om du behöver en snabb etikettutmatning eller en slitstark industriell etikettskrivare är Toshiba's industrietikettskrivare det perfekta valet.

Tillämpningar

- **Transport, logistik & lager**
Fraktetiketter, adresetiketter, containeretiketter
- **Tillverkning**
Etiketter för kartonger, märkning, reservdelar, etc.
- **Övriga branscher**
Fordon-, pappers-, textil-, läkemedels-, kemisk industri m fl.

	B-EX6T1
Hölje	GS/TS
Användargränssnitt	Industrimetall
Utskriftsteknik	2x LED, 10x knappar med LCD
Skrivarhuvud	Direkttermisk/Termisk överföring
Max. utskriftshastighet	Near edge
Max. utskriftsbredd	305 mm/s (12 ips)
Upplösning	160 mm
Max. utskriftslängd	GS: 203 dpi TS: 305 dpi
Max. färgbandslängd	1490 mm
Gränssnitt	800 m
Språkinställning	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T), USB Host/RTC
Emulering	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Vikt	ZPL II, DPL
Dimensioner	20 kg
RFID-redo	331 x 460 x 310 mm
	✓



	B-EX6T3
Hölje	GS/TS
Användargränssnitt	Industrimetall
Utskriftsteknik	2x LED, 10x knappar med LCD
Skrivarhuvud	Direkttermisk/Termisk överföring
Max. utskriftshastighet	Flat head
Max. utskriftsbredd	305 mm/s (12 ips)
Upplösning	160 mm
Max. utskriftslängd	GS: 203 dpi TS: 305 dpi
Max. färgbandslängd	1490 mm
Gränssnitt	600 m
Språkinställning	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T), USB Host/RTC
Emulering	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Vikt	ZPL II, DPL
Dimensioner	20 kg
RFID-redo	331 x 460 x 310 mm
	-



**B-852**

TS

Industrimetall

3x LED, 3x knappar med LCD

Direkttermisk/Termisk överföring

Flat head

101,6 mm/s (4 ips)

216,8 mm

300 dpi

640 mm

300 m

USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)

TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)

-

15,6 kg

385 x 181 x 265 mm

**B-SX8T**

TS

Industrimetall

3x LED, 3x knappar med LCD

Direkttermisk/Termisk överföring

Corner edge

203 mm/s (8 ips)

213,3 mm

305 dpi

1364 mm

300 m

Centronics, USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)

TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)

-

25 kg

416 x 289 x 395 mm



Automatisera etiketteringen

Uppgradera till automatisk märkning

System för automatiska etikettutskrifter och applicering som kombinerar hög prestanda och kostnadseffektivitet. Passar för en mängd olika tillämpningar inom industrin genom enkel konstruktion, hög prestanda och låg ägandekostnad.

- Allt ingår för att göra installation och konfigurerings av ditt automatiska märkningssystem så enkel som möjligt.
- Enkel integration – våra färdiga lösningar möjliggör in-line-drift och ökad effektivitet av din produktionslinje.
- Kostnadseffektivt automatiskt Print- & Applysystem för ett brett spektrum av applikationer inom en mängd olika branscher.
- Enkel uppgradering från manuell till automatiserad märkning. Klar att använda på bara några timmar.

Tillämpningar

APLEX4 är konstruerad för att stödja alla typer av industriapplikationer och anpassas enkelt till befintliga produktionslinjer.

- Automatisera etiketteringsprocessen
- Idealisk för pall- och fraktetiketter
- Flexibel storlek på lådor, kartonger eller produkter i samma produktionslinje
- Produktmärkning, bearbetning/matdistribution
- Distributionscenter som tar emot/fraktar
- Bud, transport och logistik

	APLEX4	APLEX6
	4-tums print & apply	6-tums print & apply
Applikationsteknik	Direkt/kontaktlös applicering	Direkt/kontaktlös applicering
Appliceringshastighet	Upp till 30 etiketter/min.	Upp till 20 etiketter/min.
Piston stroke applicator	Automatisk höjddetektering	Automatisk höjddetektering
Arbetslägen	Print & apply Print & wait up/down & apply	Print & apply Print & wait up/down & apply
Lufttryck	4 - 6 bar / tube-Ø 8 mm, inkluderar internt luftfilter	- 6 bar / tube-Ø 8 mm, inkluderar internt luftfilter
In/utsignal	Print / apply / inhibition / testknapp Ready / Error (optional status light)/ working	Print / apply / inhibition / testknapp Ready / Error (optional status light)/ working
Fästsystem	Tube-Ø 50 mm	Tube-Ø 50 mm
Dimensioner	365 x 585 x 705 mm	365 x 585 x 705 mm
Tillbehör	Ljusindikator, handdetektor, I/O-gränssnitt, etikettplatta, vakuumsensor, närhetssensor, stativ	Ljusindikator, handdetektor, I/O-gränssnitt, etikettplatta, vakuumsensor, närhetssensor, stativ
Kompatibla skrivare	B-EX4-serien BX400-serien	B-EX6-serien BX600-serien



Förbrukningsartiklar

Den perfekta matchningen

Toshibas förbrukningsartiklar är framtagna för att fungera tillsammans med vårt omfattande sortiment av streckkods- och etikettskrivare. De har anpassats till de olika utskriftsteknikerna för att förbättra utskriftskvaliteten och ge bästa möjliga dokumentutmatning.

Färgband

Toshibas färgband finns i olika utföranden för att möta ett brett behov av etikettutskrifter.

- Testade och certifierade för högsta kvalitet och hållbarhet.
- Brett utbud av lagerförda färgband finns tillgängliga för expressleverans.
- Våra avancerade industriskrivare har 600-meters färgband som standard, vilket är 33 % längre än andra skrivare på marknaden.
- Vi erbjuder extra långa färgband på 800 meter.

Etiketter

Vårt etikettsortiment säkerställer att du hittar din perfekta matchning. Beroende på din applikation och behov kan du välja från ett brett utbud av etiketter, samtliga designade för att leverera bästa möjliga kvalitet. Våra etiketter finns som enkelförpackade lagervaror.

RFID-taggar

Som en del av vårt breda sortimentet av förbrukningsartiklar erbjuder vi även RFID-taggar som ger nya möjligheter på flera olika marknader. Vi har färdiga självhäftande RFID-etiketter och hängtaggar som är perfekt anpassade till vårt sortiment av RFID-skrivare. Toshibas unika RFID-teknik är inbyggd i olika skrivarmodeller, allt från stationära till industriskrivare. Tack vare detta framtidssäkra alternativ och många fler funktioner erbjuder Toshibas kompletta skrivarsortiment lösningar som möter de ökande kraven på en ständigt föränderlig arbetsplats.



Programvara för märkning

Skapa, skriv ut och hantera etiketter

Ta full kontroll över dina etikettutskrifter både fysiskt på plats och i molnet. Förbättra säkerheten och effektiviteten i dina märkningsprocesser.

- Förbättra noggrannheten, spårbarheten och efterlevnaden av dina affärskritiska märkningsprocesser.
- Spara tid och pengar på etikettdesign och hanteringsfrågor.
- Designa, hantera och få tillgång till dina etiketter var som helst.
- Standardisera, centralisera och digitalisera din märkning.

BarTender – kraftfull märkning

Användarvänlig programvara för streckkoder för att skapa, automatisera och hantera etiketter, streckkoder och RFID-taggar. Passar såväl små företag som stora företag.



NiceLabel – märkning i molnet och på plats

Alla verktyg du behöver för att hantera din etiketteringsprocess, från design och mallhantering till utskrift, allt i ett lätthanterligt system.



IoT Device Management

Centraliserad fleet management

Våra senaste skrivare har stöd för SOTI Connect, vilket gör det möjligt att hantera komplexa IoT-miljöer med ett stort antal enheter, exempelvis via fjärråtkomst för firmwareuppdateringar, automatiserade programvaruinstallationer och konfigurationer.

SOTI Connect

SOTI Connect tillhandahåller en komplett livscykelhantering för industri- och mobila etikettskrivare för affärskritiska processer som fraketiketter, streckodsläsning, transaktionskvitton o dyl. Olika typer av etikettskrivare som utför olika funktioner kan enkelt hanteras via SOTI Connect. För stora maskinparker ger det stora fördelar genom den snabba och effektiva hanteringen.



Weight 3.17

SHIPPING ADDRESS:
John Williams
San Francisco
245-428-9156

1234567891011 121314 Weight

3456 789

A125BX678900VD

SENT FROM:
James Smith
New York
123-456-7891

SHIPPING

Om Toshiba Tec Nordic

Toshiba Tec Nordic erbjuder multifunktionsskrivare, etikettskrivare, lösningar för dokumenthantering samt support och service för den nordiska marknaden. Vi erbjuder även digitala skärmar/skyltsystem och konferensteknik. Huvudkontoret ligger i Solna, Sverige, med filial i Finland och distributörer i Danmark och Norge. Den svenska verksamheten är miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001.

Kontakt:

Toshiba Tec Nordic AB

Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Sverige

Telefon

+46 (0)8 734 46 00

Webbplats

www.toshibatec.se | www.toshibatecblog.se

