

e-STUDIO2309A
e-STUDIO2809A

Tuote-esite

- > Nämä kaksi A3-paperikoon mustavalkolaitetta joustavalla kokoonpanolla täyttävät modernin yrityksen perustarpeet.
- > Hienostuneen teknologian ansiosta e-STUDIO2309A- ja 2809A-laitteet on helppo integroida verkkoihin ja yksinkertaista käyttää.
- > Molemmat mallit on suunniteltu korkeiden ympäristöstandardien mukaisesti, ja auttavat säästämään arvokkaita resursseja.



TEKNISET OMINAISUUDET

e-STUDIO2309A/2809A

Yleistä

Tulostus- ja kopiointinopeus	23/28 sivua/minuutti (A4) 14/14 sivua/minuutti (A3)
Paperikoko ja paksuus	Kasetti: A5R-A3, 64-80 g/m ² Ohisyöttö: A5R-A3, 52-216 g/m ²
Paperikapasiteetti	1x 250 arkia (kasetti), 1x 100 arkia (ohisyöttö) Maksimi 1700 arkia
Luovutuskapasiteetti	100 arkia
Virrankulutus (TEC)	1.1/1.3 kWh viikossa
Kaksipuolisuus	A5R-A3, 64-80 g/m ²
Muisti	512 MB RAM
Liitännät	10Base-T/100Base-TX (sis. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n)
Mitat ja paino	575 x 540 x 402 mm (L x S x K), ~25.5 kg

Tulostus

Tarkkuus	Max. 2400 x 600 dpi (pehmennys)
Sivunkuvaus	PCL 5e & 6 ja PostScript 3 ¹⁾
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.7.4-10.10, Unix/Linux
Ominaisuuksia	Universaali tulostusajuri, USB-tulostus, useita sivuja arkille, plug-init ¹⁾ , vuorottainen lajittelu ²⁾ , värin säästö

Skannaus

Tarkkuus	Max. 600 x 600 dpi
Skannausnopeus	25/22 mustavalko/värisivua / minuutti (200 dpi)
Väritilat	Täysväri, harmaasävy, mustavalko
Tiedostomuodot	JPEG, moni/1-sivu TIFF/XPS/PDF
Ominaisuuksia	Skannauspohjat, skannaus USB-tikulle, sähköpostiin, verkkoon (SMB, FTP) TWIN

Kopiointi

Tarkkuus	Skannaus: 600 x 600 dpi Tulostus: 2400 x 600 dpi (pehmennys)
Ensikopio	Noin 6.4 sekuntia
Zoom	25-400% (lasilevy), 25-200% (syöttölaite) ¹⁾
Alkuperäisen tyyppi	Teksti, teksti/kuva, kuva, taustan poisto
Ominaisuuksia	Kopiointipohjat, elektroninen lajittelu, vuorottainen lajittelu ²⁾ , henkilökortin kopiointi, reunahäivytyt, useita sivuja arkille, automaattinen lajittelu ²⁾

Faksi¹⁾

Siirtotila	Super G3, G3
Lähetysnopeus	Noin 3 sekuntia/sivu
Koodaustavat	JBIG, MMR, MR, MH
Faksimuisti	6 MB lähetys/vastaanotto
Verkkofaksi	Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Ominaisuuksia	Pikavalinta, ryhmälähetys

Järjestelmä & Tietoturva

Laitehallinta	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , TopAccess etäylläpito ja konfigurointi
Järjestelmä-ominaisuuksia	Sisäinen väriaineen kierrätys, virransäästö
Käytönvalvonta	100 osastokoodia, IP- ja MAC-osoitteen suodatus, SSL-tuki

Lisävarusteet

SYÖTTÖLAITE	50 arkin kapasiteetti, A5R-A3, 50-104 g/m ²
PAPERIKASETTI	1x 250 arkin kapasiteetti, A5R-A3, 64-80 g/m ²
JALUSTA	1x 550 arkin kapasiteetti, A5R-A3, 64-80 g/m ²
PAPERIKASETTI	Lisäkasetti jalustaan 550-arkin kapasiteetti, A5R-A3, 64-80 g/m ²
KAAPPI	
FAKSI	
WLAN-KORTTI	
PostScript	



¹⁾ Lisävaruste

²⁾ Vaatii syöttölaitteen

Toshiba Tec Nordic

Toshiba Tec Nordic AB, Finland

Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo
Puh: 010 568 5000
Email: info.fi@toshibatec-tnd.com
Web: www.toshibatec-tnd.com/fi

Toshiba Tec Nordic Ab on osa maailmanlaajuisesti toimivaa Toshiba Tec Corporationia, joka tarjoaa huippukehittynyttä teknologiaa monille eri toimialoille.

Toshiba Tec Corporation kuuluu maailman johtaviin informaatioteknologian yrityksiin, joka palvelee useita toimialoja - vähittäiskaupasta oppilaitoksiin ja yrityspalveluihin, sekä majoituspalveluista teollisuuteen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Japanissa ja sillä on yli 80 tytäryhtiötä ympäri maailmaa. Toshiba Tec Corporation auttaa organisaatioita muuttamaan tapojaan luoda, tallentaa, jakaa, hallita ja esittää ajatuksia ja tietoa.

Oikeus teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Kaikki tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille. Kaikki oikeudet pidätetään. Pyrimme sisällyttämään esitteisiin mahdollisimman ajantasaiset tiedot. Joidenkin laitteiden todelliset ominaisuudet saattavat kuitenkin erota esitteessä mainituista teknisistä tiedoista.
Copyright ©2018 TOSHIBA TEC.