



Asiakirja-järjestelmä

- Helppokäyttöinen ja tehokas A4-mustavalkojärjestelmä toimiston vaativien dokumenttien tulostamiseen
- Edistyksellisen e-BRIDGE -teknologian ansiosta loistava suorituskky ja ennenkokematon helppokäyttöisyys
- Luotettavat tietoturvaominaisuudet: kiintolevyn 256-bittinen AES-salaus, henkilökohtainen tulostus salasanalla ja suojatut PDF-tiedostot
- Kaksipuolisuus- ja verkkotoiminnot vakiona
- Alhaisen virrankulutuksen ansiosta ympäristöystävällinen

e-STUDIO477s
e-STUDIO527s



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

TOGETHER
INFORMATION



e-STUDIO477s
e-STUDIO527s



<p>Yleistä</p>	<p>Nopeus</p> <p>Paperikoko- ja paino</p> <p>Paperikapasiteetti</p> <p>Automattinen 2-puolisuus</p> <p>Palvelimen tyyppi</p> <p>Käyttöliittymä</p> <p>Muisti</p> <p>Liitännät</p> <p>Mitat ja paino</p>	<p>Musta: 47/52 sivua/min. (A4)</p> <p>Kasetit: A4-A5, 64-220 g/m² Ohisyöttö: A4-A6, 64-250 g/m², pitkä paperi 216x1321mm, 64-128 g/m² 1 x 530 arkkia (kasetti), 100 arkkia (ohisyöttö) Maksimi: 3 160 arkkia (2 kasettia ja suurkasetti) Vakio, A4-A5, 64-220 g/m² Toshiba e-BRIDGE 9" (22.8 cm) värillinen LCD -kosketuspaneeli Tietoturvallinen kiintolevy 320 GB, 2 GB RAM 10/100/1000 BaseT (sis. IPv6), High-Speed USB 2.0, WLAN²⁾ (IEEE802.11b/g/n) 522 x 811 x 564 mm (L x K x S), ~ 47 kg</p>
<p>Tulostus</p>	<p>Tarkkuus</p> <p>Sivunkuvauskielet</p> <p>Tuetut käyttöjärjestelmät</p> <p>Väritilat</p> <p>Värisäädöt</p> <p>Ominaisuuksia</p>	<p>600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi PCL6, PostScript 3 ja XPS Windows 8/7/Vista/Server 2003/2008/2008 R2/2012, Mac OS X, Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400</p> <p>Autoväri, täysväri, kaksiväri, musta mm. kirkkaus, kylläisyys, kontrasti, väritasapaino</p> <p>Yleinen tulostusajuri, ikonit, plug-init²⁾, jonoon tulostus, tandem-tulostus, usb-tulostus</p>
<p>Skannaus</p>	<p>Tarkkuus</p> <p>Skannausnopeus</p> <p>Syöttölaite</p> <p>Tiedostomuodot</p> <p>Kohteet</p>	<p>Max. 600 x 600 dpi Väri/musta: 40/52 sivua/min. (300 dpi) Maksimi 100 arkkia, A4-A6, 60-105 g/m² JPEG, moni/1-sivu TIFF/XPS/PDF, suojattu PDF, pakattu PDF, haettava PDF²⁾ (ja muut muokattavat muodot, esim. PPTX, DOCX, XLSX, TXT, PDF/A)²⁾ WS skannaus (veto/työntö), sähköpostiskannaus, verkkoskannaus (SMB, FTP, FTSP, IPX/SPX), metaskannaus²⁾, e-Filing -arkistointi, WIA, TWAIN</p>
<p>Kopiointi</p>	<p>Tarkkuus</p> <p>Zoom</p> <p>Alkuperäisen tyyppi</p>	<p>Max. 600 x 600 dpi 25-400% (lasilevy), 25-200% (syöttölaite) Teksti, teksti/kuva, kuva, painettu kuva, kartta</p>
<p>Faksi²⁾</p>	<p>Siirtotila</p> <p>Lähetysnopeus</p> <p>Pakkaus</p> <p>Verkkofaksi</p> <p>Vastaanotetun faksin reititys</p>	<p>Super G3, G3 - (lisävar. 2. linja), Internet Fax T.37 Noin 3 sekuntia per sivu JBIG, MMR, MR, MH Windows 8/7/Vista/Server 2003/2008/2008 R2/2012</p> <p>Verkko (SMB, FTP, IPX/SPX), sähköposti, e-Filing</p>
<p>Järjestelmä ja tietoturva</p>	<p>Laitehallinta</p> <p>Ominaisuuksia</p> <p>Käytönvalvonta ja tietoturva</p>	<p>e-BRIDGE Fleet Management System²⁾, Audit²⁾, TopAccess etähallinta ja asetukset</p> <p>e-Filing arkisto (1 julkinen box, 200 yksityistä boxia), 12 060 ikonia, skannauksen/faksin esikat- selu, e-BRIDGE Open Platform²⁾, työn ohitus</p> <p>Role Based Access, LDAP-tuki, 1,000 osasto- ja 10,000 käyttäjäkoodia, kortinlukija tunnistautumise- seen²⁾, "Follow me"-tulostus²⁾, henkilökohtainen tulostus, kiintolevyn 256-bittinen AES-salaus, kiin- tolevyn ylikirjoitus, kiintolevyn reaaliaikainen ylikir- joitus²⁾, IP- ja MAC osoitteen suodatus, portin suo- datus, SSL ja IPsec²⁾, IEEE802.1x tuki, IEEE2600.1 yhteensopiva, suojattu PDF</p> <p>Paperikapasiteetti ja tuottavuus on laskettu 80 g/m² painoisille ja A4 kokoisille arkeille ellei muuta mainita.</p>

<p>LISÄVARUSTEET</p> <p>SISÄINEN VIIMEISTELIJÄ – MJ-1038 1 ulostulotaso, kapasiteetti 500 arkkia 50 arkin nidonta, yksi nidontakohta A4-A5, nidonta 64-104 g/m²</p> <p>NITOJA – MJ-1039 20 arkin nidonta, yksi nidontakohta</p> <p>SUURKASETTI – KD-1040 Kapasiteetti 2 000 arkkia, A4, 64-220 g/m² 705 x 404 x 758 mm (L x K x S)</p> <p>KASETTI – MY-1046 Kapasiteetti 530 arkkia, A5-A4, 64-220 g/m² 522 x 136 x 485 mm (L x K x S)</p> <p>JALUSTA – GR-1170 Pyörällinen jalusta, jos ei suurkasettia/kaappia 795 x 132 x 765 mm (L x K x S)</p> <p>VÄLIKOROKKE – GR-1160 Nostaa laitteen runkoa, jos ei tule lisäkasettia 522 x 136 x 485 mm (L x K x S)</p> <p>e-BRIDGE PaperCut "Follow me"-tulostus</p> <p>e-BRIDGE Mobile Print Tulostus mistä tahansa mobiililaitteesta</p> <p>e-BRIDGE Re-Rite Älyskannaus, skannauksen lisätiedosto- muodot, mm. Word, Powerpoint ja Excel</p> <p>e-BRIDGE Capture & Store Skannaus ulkoisiin järjestelmiin ja sovelluksiin</p> <p>MUUT LISÄVARUSTEET</p> <p>FAKSI – GD-1340EU</p> <p>KAAPPI – MH-3400</p> <p>YLIKIRJOITUSSARJA – GP-1070</p> <p>e-BRIDGE ID-GATE – KORTINLUKIJAJA</p> <p>WLAN KORTTI – GN-1060</p> <p>METASKANNAUS – GS-1010</p> <p>IPsec – GP-1080</p>
<p>²⁾ Lisävaruste</p>

Oikeus teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidetään. Kaikki tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit kuuluvat niiden omistajalle. Kaikki oikeudet pidätetään. Pyrimme sisällyttämään esteisiin mahdollisimman ajantasaiset tiedot. Joidenkin laitteiden todelliset ominaisuudet saattavat kuitenkin erota esitteessä mainittuista teknisistä tiedoista. Copyright © 2018 TOSHIBA TEC

Maahantuoja:
TOSHIBA TEC NORDIC AB, Finland Branch
Klovipellontie 3, 02180 ESPOO
Puhelin 010 568 5000, Faksi 010 568 5580
www.toshiba.fi
info.fi@toshibatec-tnd.com

TOSHIBA
Leading Innovation >>>